Prohlášení o vlastnostech č. 01/CPR/2026

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

CE
1020
22

1. Identifikační kód výrobku: **UHK 0/4**
2. Druh stavebního výrobku:
   Umělé hutné kamenivo UHK - drcené kamenivo z vysokopecní vzduchem chlazené strusky frakce 0/4
3. Zamýšlená použití:
   Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
   Kamenivo do betonu
4. Výrobce: **DestroKladno s.r.o. Sýkořice 216, 270 24 Sýkořice , IČ: 066 65 624**
5. Zplnomocněný zástupce: -
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **2+**
7. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební v Praze, s.p., oznámený subjekt č. 1020**
8. Evropské technické posouzení: **Nebylo vydáno**
9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti (vztahující se k použití podle)		Harmonizované technické specifikace
	ČSN EN 12620+A1:2008	ČSN EN 13242+A1:2008	
Tvar zrn, frakce a objemová hmotn.			ČSN EN 12620+A1:2008 ČSN EN 13242+A1:2008
- Frakce kameniva	0/4		
- Zrnitost	G_F 85	G_F 85	
- Kategorie tolerance pro typickou zrnitost drobného kameniva	NPD	GT_F10	
- Typická zrnitost drobného kameniva	Síto 4 = 94 % hm. ± 5 %	Síto 4 = 94 % hm. ± 5 %	
	Síto 1 = 40 % hm. ± 20 %	Síto 2 = 65 % hm. ± 10 %	
	Síto 0,250 = 15 % hm. ± 10 %	-	
	Síto 0,063 = 7 % hm. ± 3 %	Síto 0,063 = 7 % hm. ± 3 %	
- Objemová hmotnost ρ_{rd}	2,380 Mg/m^3		
Čistota			
- Obsah jemných částic	f_{10}	f_{10}	
- Kvalita jemných částic	SE_4 70	SE_4 70	
Složky/Obsah			
- Chloridy	≤ 0,025 % hm.	-	
- Sírany rozpustné v kyselině	$AS_{2,3}$	$AS_{2,3}$	
- Celková síra	S_2	S_2	
- Potenciální přítomnost humusu	Vyhovuje	Vyhovuje	
- Obsah lehkých znečišťujících částic	$m_{LPC}0,3$	-	
Objemová stálost			
- Rozpadavost v autoklávu	0,7	0,7	
- Silikátový rozpad	0,0	0,0	
- Železnatý rozpad	0,0	0,0	
Nasákavost			
- Nasákavost	≤ 8,0 % hm.	WA_{24} 8$_{Deklarovaná}$	
Nebezpečné látky			
- Emise přírodních radionuklidů	Index ≤ 1,0	NPD	
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	NPD	
- Uvolňování polyaromat. uhlovodíků	NPD	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	NPD	
Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci			
- Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci	ASTM - NPD	-	
	ČSN - NPD	-	
	D, S = NPD	-	

DESTRO
DestroKladno s.r.o.
Sýkořice 216, 270 24
www.destro.cz
IČO: 06665624
DIČ: CZ06665624

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v b. 1. a 2. jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností v b. 9. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v b. 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Sýkořici 2. 2. 2026	Jméno: Radek Karas, výrobní ředitel	Podpis: Karas